



200A/PP

No.	部品名称	数量	材質、型式
1	弁箱	1	弁箱/弁体 <input type="checkbox"/> PVC/PP
2	弁体	1	<input type="checkbox"/> PP/PP <input type="checkbox"/> PVDF/PVDF
3	弁棒	1	<input type="checkbox"/> SUS420J2 <input type="checkbox"/> SUS316
4	シートリング	1	
5	Oリング	2	<input type="checkbox"/> EPDM <input type="checkbox"/> FKM
6	Oリング	1	
7	タッピンねじ	3	SUS304
8	ロックプレート	1	SUS304
9	六角ボルト	2	SUS304
10	ワッシャ	4	SUS304
11	六角ナット	2	SUS304
12	ハンドル	1	ABS
13	ハンドルインサート	1	SUS304
14	インジケータプレート	1	PVC
15	スラストリング	1	SUS304
16	ワッシャ	1	SUS304
17	スプリングワッシャ	1	SUS304
18	キャップ	1	PP
19	十字穴付小ねじ	1	SUS304
20	板バネ	1	SUS304-CSP
21	レバー	1	SUS304
22	ピンカバー	1	PP
23	スプリングピン	1	SUS304
24	ハンドルワッシャ	1	PP
25	補強リング (200A Body:PP)	2	S45C+Plating

寸法表

単位: mm

指定 サイズ	A(B)	φd	L	φD			フランジ						H1	H2			W	C
				PVC	PP	PVDF	JIS10K		ANSI		DIN			PVC	PP	PVDF		
							φC	n-φh	φC	n-φh	φC	n-φh						
<input type="checkbox"/> 40(1-1/2)	45	33±1.5	140	138	136	105	4-19	98.5	4-16	110	4-18	44	105	103	102	101	202	
<input type="checkbox"/> 50(2)	57	43±1.5	155	152	150	120	4-19	120.5	4-19	125	4-18	44	113	111	110	101	202	
<input type="checkbox"/> 65(2-1/2)	71	46±1.5	178	174	174	140	4-19	139.5	4-19	145	4-18	44	123	121	120	101	202	
<input type="checkbox"/> 80(3)	80	46±1.5	196	192	190	150	8-19	152.5	4-19	160	8-18	44	130	128	126	101	202	
<input type="checkbox"/> 100(4)	100	52±1.5	229	225	223	175	8-19	190.5	8-19	180	8-18	44	152	149	148	123	245	
<input type="checkbox"/> 125(5)	125	56±1.5	254	249	251	210	8-23	216.0	8-22	210	8-18	54	169	166	164	155	310	
<input type="checkbox"/> 150(6)	150	60±1.5	286	280	278	240	8-23	241.5	8-22	240	8-22	54	178	175	173	155	310	
<input type="checkbox"/> 200(8)	198	71±1.5	343	336	331	290	12-23	298.5	8-22	295	8-22	68	230	226	223	200	400	

Note) ボルト穴寸法は下記の規格に準じています。

JIS B 2220 for JIS10K, ANSI B16.5 for ANSI, DIN2501 PN10/PN16 (ISO7005 PN10) for DIN

お客様名	記入日
フランジ規格 <input type="checkbox"/> JIS10K <input type="checkbox"/> ANSI <input type="checkbox"/> DIN	受取印
洗浄処理 <input type="checkbox"/> 要	

エスロン
バタフライバルブ レバー式 40-200A
図番 BFV402HJ

SEKISUI 積水化学工業株式会社