

エスロン®

接着剤

※接着剤について「日本水道協会規格準拠」と記載されているものは、「日本水道協会規格JWWA S 101 水道用硬質塩化ビニル管の接着剤」に規定される材料・製造方法・組成とし、品質について自社にて試験を行い、規格に適合することを確認したものです。

接着剤のラインナップ



接着剤名称	対象呼び径 色 調／粘度(参考値)					フ ラ ン ト V P	V P	V P W	V U	H I	H T	ス ー パ ー ク リ ン	H T ク リ ン	U V ス ト ロ ン グ	H T F W	V P F W	ク リ ア ー	質 量	品 番	梱 包 数
	13	50	150	300	600															
No.65S <small>日本水道協会規格準拠 JWWA S 101</small>	透明 / 500mPa・s						○	○	◎									1kg	S651	24
No.73S <small>日本水道協会規格準拠 JWWA S 101</small>	透明 / 500mPa・s					◎	◎	◎	◎								◎	500g	S735G	40
																		1kg	S731	24
No.75S <small>日本水道協会規格準拠 JWWA S 101</small>	透明 / 150mPa・s					○	◎	◎	◎									500g	S755G	40
																		1kg	S751	24
No.80S <small>日本水道協会規格準拠 JWWA S 101</small>	透明 / 500mPa・s					○												500g	S805G	40
										◎							○	1kg	S801	24
No.83S ホワイト <small>日本水道協会規格準拠 JWWA S 101</small>	白色 / 500mPa・s																	500g	S835G	40
																		1kg	S831	24
No.90C	透明 / 500mPa・s																	500g	C905G	40
												◎						1kg	C901	24
No.90C ホワイト	白色 / 500mPa・s																	500g	C90W5G	40
																		1kg	C90W1	24
No.95C ※	透明 / 1000mPa・s					◎	◎		○	◎		◎						1kg	C951	24
No.95C ホワイト ※	白色 / 1000mPa・s																	1kg	C95W1	24
プライマー-P-810																		1kg	P810C1K	24
No.100S	透明 / 500mPa・s										◎		◎					250g	S1H2G	80
																		500g	S1H5G	40
																		1kg	S1H1	24
No.110	透明 / 1600mPa・s										◎							500g	N1105G	40

※No.95CとNo.95Cホワイトには、刷毛は付いておりません。

◎…推奨品 ○…使用可能品