

安全データシート

2004年2月27日発行

2013年3月5日改訂

1. 製品及び会社情報

製品名: エスロン DC シート G / G406AS
会社名: 積水化学工業株式会社
担当部門: 環境・ライフラインカンパニー 滋賀栗東工場 技術部
〒520-3081 滋賀県栗東市野尻 75
電話番号: 077-553-0782
Fax 番号: 077-553-0782
推奨用途: 帯電防止用軟質シート

2. 危険有害性の要約

危険有害性情報: 情報なし
GHS 分類: 該当なし

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別: 混合成分の成形品
成分、含有量:

成分	含有量
ポリ塩化ビニル(CAS 番号:9002-86-2)	60~70%
DEHP(CAS 番号:117-81-7)	5~15%
リン酸トリフェニル(CAS 番号:93925-53-2)	10~20%
安定剤等の添加物	-

4. 応急措置

一般情報: 救助、応急処置を行う前に、救助者自身の健康上、安全上の措置を行うこと
吸引した場合: 加工時に粒子状物質や気体が生成する場合は適切な換気を行うこと。吸入した場合は、新鮮な空気を吸わせ、必要に応じて医師の手当、診断を受けること
皮膚に付着した場合: 溶融した製品と接触した場合は、すぐに冷水で冷やし、必要に応じて医師の手当、診断を受けること
目に入った場合: 流水で数分間洗浄し、必要に応じて医師の手当、診断を受けること
飲み込んだ場合: 口をすすぎ、多量の水を飲む。必要に応じて医師の手当、診断を受けること

5. 火災時の措置

消火剤: 散水、粉末消火剤、二酸化炭素
特有の危険有害性: 火災によっては刺激性、腐食性のガスを発生するおそれ
消火を行う者の保護: 消火作業の際には、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する

6. 漏出時の措置

該当せず

7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い: 熱された製品と接触しない。着火源に近付けない
保管: 30°C以下の屋内で、直射日光の当たらない場所で保管

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策: 該当しない
保護具: 化学的保護を目的とする手袋は必要としない
作業に応じ、物理的なけが防止の手袋を選択する

9. 物理的及び化学的性質

外観: 透明フィルム
臭い: なし
pH: 該当しない
融点: 該当しない
沸点: 該当しない
引火点: 情報なし
燃焼性: 区分外
密度: 1.31
水溶性: 不溶
爆発性: 情報なし
酸化性: 情報なし

10. 安定性及び反応性

化学的安定性: 安定
熱安定性: 220°C以上の温度で塩化水素ガスが発生する
反応性: 該当しない
危険有害な分解生成物: 通常の条件下では分解しない

11. 有害性情報

急性毒性: 該当しない
皮膚腐食性/刺激性: 該当しない
目の損傷/刺激性: 該当しない
呼吸器/皮膚の感作性: 該当しない
遺伝毒性: 該当しない
特定標的臓器毒性: 該当しない

12. 環境影響情報

環境に対する有害性:	情報なし
残留性・分解性:	情報なし
他の悪影響:	情報なし

13. 廃棄上の注意

関連法規及び地方自治体の基準に従って廃棄する

14. 輸送上の注意

危険・有害物質に付与される国連番号には該当しない。
適切な容器を用い、転倒、落下、損傷が無いよう運搬する。

15. 適用法令

該当しない

16. その他の情報

本製品は成形品であるため SDS 提供義務の対象ではありませんが、取り扱い上の参考として SDS の書式で情報を提供しています。
この情報は、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。
記載内容は一般に入手可能な情報及び自社情報に基づき作成しておりますが、現時点における化学または技術に関するすべての情報が検討されているわけではありませんので、いかなる保証をなすものではありません。